

Паспорт доступности
здания Муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 10»
Заводского района
г. Саратова

Паспорт доступности № 1

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» Заводского района
г. Саратова

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Заводского района г. Саратова
- 1.2. Адрес: 410039, г. Саратов, ул. Ленинградская, д. 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее двух этажное здание, 941 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка : 3357 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1951 г., год последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы
- 1.6. Название организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Заводского района г. Саратова
сокращенное название: МДОУ «Детский сад № 10»
- 1.7. Юридический адрес организации: 410039, г. Саратов, ул. Ленинградская, д. 9
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость более 130 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус №№ 2Д, 6, 18, 90, трамвай №№ 2, 7, маршрутное такси №№ 26, 55А, 105 до остановки «Васильковская»

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: Да

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» ;

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, Г, У) ВНД (С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, Г, У) ВНД (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, Г, У) ВНД (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, Г, У) ДЧ-И (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С, К, О) ДЧ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У, Г, О) ВНД (С, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У, О, К) ВНД (С)

Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ доступен частично для людей с ограниченными возможностями. Покрытие прилегающей территории нуждается в замене. Нет указателей и тактильных плиток по ходу движения к объекту. При входе на объект и внутри здания нет мнемосхемы объекта. Главный вход и эвакуационный выход не имеют пандуса. Дверные пороги внутри здания не везде соответствуют

нормам. На путях движения внутри здания нет тактильных указателей. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт

Указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022 – 2030 гг. в рамках исполнения плана мероприятий

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
- согласование с вышестоящей организацией
- согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: www.social.saratov.gov.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 11 » сентября 20 22 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 11 » сентября 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад № 10»
Измайлова А. Б.



Обследование к паспорту доступности № 1

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» Заводского района
г. Саратова

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Заводского района г. Саратова
- 1.2. Адрес: 410039, г. Саратов, ул. Ленинградская, д. 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее двух этажное здание, 941 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка : 3357 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1951 г., год последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы
- 1.6. Название организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Заводского района г. Саратова
сокращенное название: МДОУ «Детский сад № 10»
- 1.7. Юридический адрес организации: 410039, г. Саратов, ул. Ленинградская, д. 9
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость более 150 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус №№ 2Д, 6, 18, 90, трамвай №№ 2, 7, маршрутное такси №№ 26, 55А, 105 до остановки «Подстанция»

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: Да

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД (С, К), ДУ(О, Г, У)
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»;

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД — временно не доступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД(С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, Г, У) ВНД(С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, У, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У, О)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	---	--

	объекта	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт: При входе на территорию учреждения социального назначения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. Пешеходные пути на участке к объектам проектирования допускается размещать на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения, а также условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. В марше внешней лестницы должно быть 3-12 ступеней. следует предусмотреть поручни по краям лестничного марша, маркировать ступени, ступени должны иметь антискользящее покрытие. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами. Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт: Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Допустимый диаметр поручней должен составлять от 30 до 55 мм. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м. Входные двери, доступные для входа инвалидов должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и

		одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. Без перепадов высоты. В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Двери: входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1.2 м, применение следует использовать распашные двери с доводчиком (усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.), в дверях не допускается зеркальные стекла на входе на территорию объекта разместить информацию об объекте).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: Двери: Ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. При двустворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. ширина не менее 0.9 м, уменьшить высоту порогов в дверных проемах до 0,014 м, информирующие обозначения дублирующие рельефными знаками. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; - непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери; - на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины). Лестницы: Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. ширина марша не менее 1.35 м., поручни с обеих сторон высотой от 85 см до 92 см с завершающими частями поручня не менее 30 см. На лестнице установить откидные аппарели. Маркировать ступени, ступени должны иметь антискользящее покрытие. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Установку подъемных платформ для преодоления лестничных маршей инвалидами с нарушением опорно-

		двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в соответствии с требованиями норм. Наружный пандус на путях эвакуации должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Допустимый диаметр поручней должен составлять от 30 до 55 мм. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стенами. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы. Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. В дошкольных образовательных организациях световые оповещатели и знаки следует устанавливать только на путях эвакуации. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Аппаратура привода звуковых сигнализаторов (электрических, механических или электронных) в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути. Обучить персонал общению с людьми с ограниченными возможностями.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Допускается применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С - и П-образных ручек. Подходы к оборудованию и мебели должны иметь ширину не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Персонал должен быть обучен как правильно общаться с людьми с ограниченными возможностями.
5	Санитарно - гигиенически	Капитальный ремонт: Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство

	е помещения	рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: Информационные указатели (планы этажей, указатели направления путей движения и т.п.) должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, холлах и т.п.) По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м. Визуальная информация приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1,2 м до 1,6 м). Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне о размерах знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт), где инвалидов может оказаться один, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт: Обустройство тротуара тактильными дорожками на пути следования, информационные указатели. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт
---	--------------------	-----------------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;
- ремонт (текущий, капитальный);
- индивидуальное решение с ТСП;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022 – 2030 гг. в рамках исполнения плана мероприятий

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
- согласование с вышестоящей организацией
- согласование с общественными организациями инвалидов


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 10»

Измайлова А. Б.



Члены комиссии:


Заведующий хозяйством

Кирсанова Е. А.



Старший воспитатель

Худякова О. В.



Председатель профсоюзного комитета
Ульянова Т. М.

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Заводской МО СОО ООО ВОИ
Логинов А. В.

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)





Анкета
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Заводского района г. Саратова
- 1.2. Адрес: 410039, г. Саратов, ул. Ленинградская, д. 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее двух этажное здание, 941 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка : 3357 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1951 г., год последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации мероприятий программы
- 1.6. Название организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» Заводского района г. Саратова
сокращенное название: МДОУ «Детский сад № 10»
- 1.7. Юридический адрес организации: 410039, г. Саратов, ул. Ленинградская, д. 9
- 1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: Муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость более 150 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус №№ 2Д, 6, 18, 90, трамвай №№ 2, 7, маршрутное такси №№ 26, 55А, 105 до остановки «Подстанция»

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: Да

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД(С, К), ДУ(О, Г, У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение (предложение по адаптации)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается;

- ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____ Измайлова А. Б. Заведующий МДОУ «Детский сад № 10»

Телефон представителя объекта; 8(8452) 92-12-10 _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)